



SPÉCIALITÉ ET  
COMPLÉMENTAIRES

# S-22<sup>MC</sup>

## NETTOYANT DÉSINCRUSTANT POLI

# FICHE TECHNIQUE

### EMBALLAGE CODE

4 x 1,8 L (4 x 0.48 gal US) DC 2002257002

4 x 4 L (4 x 1.06 gal US) 2002278002

### DESCRIPTION:

S-22 Nettoyant désincrustant poli a été formulé à partir d'un sel organique à bas pH possédant d'excellentes propriétés nettoyantes pour les planchers non résilients. Son mélange unique à base de surfactants biodégradables lui donne un pouvoir nettoyant et désincrustant supérieur, qui le rend idéal pour dissoudre les souillures à base minérales telles que le sel et le calcium sur les planchers, la céramique, les toilettes, les urinoirs, les baignoires et également le coulis entre les tuiles de céramique.

### MODE D'EMPLOI:

**NOTE:** Pour éviter une mousse excessive, verser l'eau froide en premier ou placer le système de dilution contrôlée le plus près possible d'une surface du récipient que vous voulez remplir. Une mauvaise utilisation ou dilution peut entraîner un risque accru d'effets sur la santé. Prétester l'effet du produit sur un coin caché de la surface à nettoyer. Toujours utiliser avec de l'eau froide.

#### NETTOYER LES PLANCHERS:

- 1) Appliquer la solution avec une vadrouille ou une autorécreuse pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.
- 2) Une fois les saletés délogées, il suffit de rincer avec une vadrouille humide ou avec une autorécreuse.

#### ENLÈVEMENT DES DÉPÔTS ET TACHES DES SURFACES DURES:

- 1) Appliquer la solution sur un chiffon en microfibre pour nettoyer la surface.
- 2) Laisser agir 3 à 5 minutes. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.
- 3) Une fois les saletés délogées, rincer et essuyer.

#### ENLÈVEMENT DES ACCUMULATIONS DE LIMON ET DE TARTRE:

- 1) Appliquer à l'aide d'une vadrouille ou d'un chiffon. Laisser agir de 5 à 10 minutes.
- 2) Récurer avec une brosse à poils durs et rincer.

#### ENLÈVEMENT DES TACHES DE SEL ET DE CALCIUM SUR LES TAPIS: Tester la solidité des couleurs au préalable

- 1) Enlever le surplus de dépôts avec une spatule rigide ou un grattoir.
- 2) À l'aide d'un vaporisateur, appliquer la solution (saturer les dépôts). Laisser agir de 5 à 10 minutes.
- 3) Absorber avec une serviette en coton ou extraire.
- 4) Rincer avec de l'eau claire et extraire. Pour les dépôts difficiles à enlever, répéter les étapes.

### SÉCURITÉ:

SANTÉ	3
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X

X =	Voir FDS
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Extrême

### NOTE:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

### TAUX DE DILUTION PAR UTILISATION

(1 partie de produit : x parties d'eau OU quantité de produit / quantité totale de solution)

Accumulation de limon et du tartre	1:4	
	189 ml	/ 946 ml
	800 ml	/ 4 L
	6.4 oz	/ 32 oz
	25.6 oz	/ 1 gal US
Accumulations légères ou autorécreuse	1:128	
	7 ml	/ 946 ml
	32 ml	/ 4 L
	0.2 oz	/ 32 oz
	1 oz	/ 1 gal US
Accumulations moyennes ou nettoyer les planchers	1:64	
	15 ml	/ 946 ml
	60 ml	/ 4 L
	0.5 oz	/ 32 oz
	2 oz	/ 1 gal US

(Suite à la page suivante)

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

AVMOR Itée

950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1

Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355

1 800 387-8074 support@avmor.com

avmor.com



NETTOYONS  
ensemble®

PROGRAMMES  
DE FORMATION  
DISPONIBLES



Pour une propreté absolue



SPÉCIALITÉ ET COMPLÉMENTAIRES

# S-22<sup>MC</sup>

## NETTOYANT DÉSINCRUSTANT POLI

(Suite de la page précédente)

Accumulations tenaces	1:32		
	29 ml	/	946 ml
	120 ml	/	4 L
	1 oz	/	32 oz
	3.9 oz	/	1 gal US

### OPTIONS DE TAUX DES SYSTÈMES DE DILUTION:

	OMNI-MIXX™	S2C™	AV-MIXX™	SAVE-CHEM™
ENLÈVEMENT DES ACCUMULATIONS DE LIMON ET DE TARTRE	---	---	---	---
NETTOYER LES PLANCHERS ou AUTORÉCUREUSE	---	---	1:128	---
ENLÈVEMENT DES DÉPÔTS ET TACHES DES SURFACES DURES	---	---	1:32	1:32
ENLÈVEMENT DES TACHES DE SEL ET DE CALCIUM SUR LES TAPIS	---	---	1:32	---

**VEUILLEZ NOTER:** Les valeurs sont approximatives et sont basées sur une pression d'eau de 40 psi et une viscosité d'eau (1cps).

### PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:

**Pour surfaces non alimentaires seulement.** Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments.

### RECYCLAGE:

L'emballage du produit, l'étiquette et le carton d'expédition ont tous été conçus pour être recyclés. Respecter toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière de gestion des déchets.

Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.

### SÉCURITÉ:

SANTÉ	3
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X
X =	Voir FDS
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Extrême

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

Apparence	liquide clair
Couleur	incolor
Odeur	inodore
Gravité spécifique	1,090 – 1,095
pH	2,0 – 3,5
Indice de réfraction (% Brix)	20,0 – 30,0%

### NOTE:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.



PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT. VIEW SPECIFIC ATTRIBUTES EVALUATED: UL.COM/EL  
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS: UL.COM/EL UL 2759



**POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!**

AVMOR ltée  
950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1  
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355  
1 800 387-8074 support@avmor.com

avmor.com



NETTOYONS  
ensemble

PROGRAMMES  
DE FORMATION  
DISPONIBLES