



Renseignements techniques

## SABLE SEC ET SEL

### DESCRIPTION

Notre sable sec et sel est un sable naturel lavé, séché et tamisé. Il est mélangé avec du sel de déglçage.

### ADDITIFS

La partie sel de déglçage contient du Prussiate de soda jaune (YPS) pour diminuer l'effet d'agglomération.

### COEFFICIENT D'UNIFORMITÉ DU SABLE

3,56 ou moins

### APPLICATIONS

Utilisation pour agir comme anti-dérapant avec un léger effet fondant.

### EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Notre sable sec et sel est disponible en en sac de plastique en format de 20kg, et ne nécessite aucun entreposage spécifique.

**SEL WARWICK INC.**  
807 boul. Pierre-Roux Est,  
Victoriaville Qc. G6T 1T7

### ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

| Maille<br>USS | Ouverture<br>(pouces) | Ouverture<br>(microns) | Type<br>(% passant) | Spécification |
|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 8             | 0,0937                | 2380                   | 86                  | 90 max.       |
| 16            | 0,0469                | 1190                   | 70                  | -             |
| 25            | 0,0280                | 707                    | 44                  | -             |
| 45            | 0,0138                | 354                    | 12                  | -             |
| Pan           |                       |                        | 3                   | 5 max         |

### DENSITÉ

| Paramètre            | Type | Spécifications |
|----------------------|------|----------------|
| Livres par pied cube | 97   | 95 à 100       |

Note : La densité en vrac est mesurée en tant que produit non compacté.

**POINT DE PRODUCTION : VICTORIAVILLE, QC**  
Révision Février 2026

Avis : L'information ci-dessus est à titre indicatif seulement, ne doit pas être interprétée comme spécification et n'est pas garantie.