



POLYTHERMO 25

Fini à plancher thermoplastique U.H.V

DESCRIPTION

POLYTHERMO 25 est un fini à plancher ultra concentré, haute vitesse / ultra haute vitesse pour cireuse automatique. Il contient une haute teneur en matières solides (25%), ce qui lui donne une résistance élevée aux détergents, à l'usure, aux marques noires, aux éraflures et à l'eau. Facile d'entretien, il possède des propriétés antidérapantes rencontrant la norme ASTM D2047. Conçu pour un usage professionnel, il ne nécessite pas de bouche-pores et convient à tous les revêtements de sol ainsi qu'à toutes les méthodes d'entretien.

AVANTAGES

1. Résistance élevée aux détergents, à l'usure et bien d'autre
2. Possède des propriétés antidérapantes
3. Convient à tous les revêtements de sol



DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel)	8,5 - 9,0
Densité (20°C)	1,034 g/cc
Friction coefficient (ASTM D2047)	> 0.60
Couleur	Liquide blanc
Odeur	Légère odeur
Caractéristique	Very glossy
Point d'éclair	Supérieur à 95°C
Stabilité au gel/dégel	Garder hors du gel

La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.

MODE D'EMPLOI

Pour une surface qui doit être remise à son état original

1. Décaper le plancher avec le décapant à plancher DÉCAPLUS.
2. Rincer et neutraliser la surface et par la suite bien assécher.
3. Avec une vadrouille à fini, appliquer deux ou trois couches de POLYTHERMO 25 selon la porosité du revêtement de sol.
4. Laisser sécher de 20 à 25 minutes entre chaque couche.
(Si l'humidité de la pièce est élevée, veuillez considérer entre 45 à 60 minutes d'attente par couche)

Pour usage dans l'industrie alimentaire: Ne pas utiliser sur des surfaces en contact avec les aliments. Éviter la contamination des aliments durant l'utilisation et l'entreposage du produit.

UNICA CANADA INC.

90, J.-Armand Bombardier, Boucherville (Québec) J4B 8N4

Tél.: 450.655.8168 • Fax: 450.655.4411

Courriel: unica@unicacanada.com • Visitez notre site web www.unicacanada.com