

VBTPH7213216C

Manuel thermofusible, 1,6 mil

Caractéristiques techniques

Largeur (mm)	72
Longueur (m)	132
Couleur	Transparent
Endos (mil / mm): BOPP	0,96 / 0,024
Adhésif synthétique	Caoutchouc/Résine
Épaisseur totale (mil / mm)	1,54 / 0,040
Adhérence à l'acier (oz/po / N/100mm)	44 / 48
Résistance à la traction (lb/po / N/100mm)	22 / 385
Allongement (% à la rupture)	165
Temp. de service Min. / Max.	30°F (-2°C) / 140°F (60°C)
Temp. d'application Min. / Max.	54°F (12°C) / 110°F (43°C)

Description

Ce ruban d'emballage utilitaire peut servir au scellage des boîtes, aux épissures, au fardelage et à d'autres applications d'emballage légères. Il est pourvu d'un film support conformable et d'une couche uniforme d'autoadhésif thermofusible.

Caractéristiques de performance

- Adhère instantanément au carton ondulé, au papier, au film et à diverses surfaces
- Bonne résistance au déchirement des bords et aux fissures
- Puissant adhésif à forte adhérence offrant une excellente force de rétention

125 Madill Blvd.
Mississauga, ON, L5W 0H1, Canada

© 2025 Imperial Dade Canada. Tous droits réservés. Victoria Bay et le logo Victoria Bay sont des marques déposées d'Imperial Bag & Paper. Même si nous croyons qu'elles sont fiables, les déclarations et l'information aux présentes ne sont fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune manière. L'utilisateur doit, à l'aide de tests ou autrement, déterminer l'adéquation pour la fin voulue. Il n'y a aucune garantie d'adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s'appliquent exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris les dommages consécutifs, supérieur au prix d'achat est exclue. Nous n'autorisons personne à formuler des garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis ni obligation, toute modification à nos produits et à nos publications.

TAPVBTPH7213216C0525CAFR

Si vous avez besoin de plus amples informations,
n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant commercial